

Jointseal T

Sigillante poliuretano monocomponente idroespansivo utilizzabile come waterstop per l'impermeabilizzazione di giunti e dettagli costruttivi



Drykos® **Jointseal T** è un sigillante poliuretano monocomponente idroespansivo, in pasta tissotropica estraibile, progettato per la sigillatura ermetica di giunti, discontinuità e dettagli costruttivi in strutture in calcestruzzo. Il prodotto reticola per effetto dell'umidità ambientale o presente nel supporto, formando un sigillante elastico e aderente che, a contatto con l'acqua, attiva un processo di espansione controllata in grado di garantire la tenuta idraulica anche in presenza di pressione.

Drykos® **Jointseal T** mantiene nel tempo le proprie caratteristiche elastiche e, in condizioni di cicli di bagnatura e asciugatura, è in grado di espandersi e contrarsi ripetutamente senza perdere efficacia sigillante.

Grazie alla sua elevata adesione su molteplici supporti e alla facilità di applicazione mediante pistola, rappresenta una soluzione ideale per applicazioni complesse o di difficile accesso dove l'impiego di waterstop tradizionali risulta difficoltoso.

PRESTAZIONI TECNICHE

Caratteristica	Metodo di prova	Requisiti di norma	Prestazione
Peso specifico			1,35 kg/L
Durezza Shore A	DIN 53505		40
Indurimento al tatto			10 h
Fuori polvere			3-5 h
Resistenza a trazione	DIN 53504		3,5 N/mm ²
Capacità di espansione	DIN 52451		+25% a 24 ore
Capacità di espansione	DIN 52451		+100% a 7 giorni

NOTE

La presente scheda tecnica in versione "light" riporta una selezione delle principali caratteristiche descrittive e prestazionali del prodotto. I dati qui contenuti, pur corrispondendo allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e tecniche, hanno valore indicativo e non esaustivo. Per specifiche complete, informazioni tecniche dettagliate, condizioni di utilizzo e aggiornamenti ufficiali, è necessario fare riferimento esclusivamente alla scheda tecnica completa, disponibile all'ultima revisione sul portale www.drykos.com.