

## Jointseal T

Sigillante poliuretanico monocomponente idroespansivo utilizzabile come waterstop per l'impermeabilizzazione di giunti e dettagli costruttivi



Drykos® **Jointseal T** è un sigillante poliuretanico monocomponente idroespansivo, in pasta tissotropica estraibile, progettato per la sigillatura ermetica di giunti, discontinuità e dettagli costruttivi in strutture in calcestruzzo. Il prodotto reticola per effetto dell'umidità ambientale o presente nel supporto, formando un sigillante elastico e aderente che, a contatto con l'acqua, attiva un processo di espansione controllata in grado di garantire la tenuta idraulica anche in presenza di pressione.

Drykos® **Jointseal T** mantiene nel tempo le proprie caratteristiche elastiche e, in condizioni di cicli di bagnatura e asciugatura, è in grado di espandersi e contrarsi ripetutamente senza perdere efficacia sigillante.

Grazie alla sua elevata adesione su molteplici supporti e alla facilità di applicazione mediante pistola, rappresenta una soluzione ideale per applicazioni complesse o di difficile accesso dove l'impiego di waterstop tradizionali risulta difficoltoso.

## PRESTAZIONI TECNICHE

| Caratteristica         | Metodo di prova | Requisiti di norma | Prestazione           |
|------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------|
| Peso specifico         |                 |                    | 1,35 kg/L             |
| Durezza Shore A        | DIN 53505       |                    | 40                    |
| Indurimento al tatto   |                 |                    | 10 h                  |
| Fuori polvere          |                 |                    | 3-5 h                 |
| Resistenza a trazione  | DIN 53504       |                    | 3,5 N/mm <sup>2</sup> |
| Capacità di espansione | DIN 52451       |                    | +25% a 24 ore         |
| Capacità di espansione | DIN 52451       |                    | +100% a 7 giorni      |

## NOTE

La presente scheda tecnica in versione "light" riporta una selezione delle principali caratteristiche descrittive e prestazionali del prodotto. I dati qui contenuti, pur corrispondendo allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e tecniche, hanno valore indicativo e non esaustivo. Per specifiche complete, informazioni tecniche dettagliate, condizioni di utilizzo e aggiornamenti ufficiali, è necessario fare riferimento esclusivamente alla scheda tecnica completa, disponibile all'ultima revisione sul portale [www.drykos.com](http://www.drykos.com).

## Scheda tecnica completa



### **DRYKOS S.r.l.**

Piazza Marconi n. 7 12100 - Tarantasca (CN) - Italia

Tel. + 39 0171 1874992 | E-mail [info@drykos.com](mailto:info@drykos.com) | Web [www.drykos.com](http://www.drykos.com)

Ultimo aggiornamento 19/05/2026