

Dichiarazione di Prestazione (DoP) n. 002/2024

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

DRYMIX ULTRA

2. Numero di tipo, lotto, serie o qualsiasi altro elemento che consenta l'identificazione del prodotto da costruzione ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 4:

Numero di lotto riportato sull'imballo

3. Uso o usi previsti del prodotto da costruzione, conformemente alla relativa specifica tecnica armonizzata, come previsto dal fabbricante:

Additivo per calcestruzzo resistente all'acqua

4. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante ai sensi dell'art. 11, paragrafo 5:

Drykos S.r.l., Via Poli 29, 00187 Roma

5. Se opportuno, nome e indirizzo del mandatario il cui mandato copre i compiti cui all'articolo 12, paragrafo 2:

Non applicabile

6. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione di cui all'allegato V:

Sistema 2+

7. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione che rientra nell'ambito di applicazione di una norma armonizzata:

L'ente notificato Bureau Veritas Italia S.p.A., N° 1370, ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo della produzione in fabbrica e la sorveglianza, valutazione e verifica continue del controllo della produzione in fabbrica secondo il sistema 2+, e ha rilasciato il certificato di conformità del controllo di produzione in fabbrica n° 1370-CPR-2388

8. Nel caso di una dichiarazione di prestazione relativa ad un prodotto da costruzione per il quale è stata rilasciata una valutazione tecnica europea:

Non applicabile

9. Prestazione dichiarata:


Caratteristiche	Prestazione	Specifica tecnica armonizzata
Contenuto di cloruri	$\leq 0,10\%$ in massa	EN 934-2:2012
Contenuto di alcali	0,06 % in massa	
Resistenza alla compressione	$\geq 85\%$ del campione di controllo	
Assorbimento capillare	Sottoposto a prova per 7 giorni dopo 7 giorni di maturazione: miscela di prova $\leq 50\%$ in massa della miscela di controllo Sottoposto a prova per 28 giorni dopo 90 giorni di maturazione: miscela di prova $\leq 60\%$ in massa della miscela di controllo	
Contenuto d'aria nel calcestruzzo fresco	$\leq 2\%$ in volume	

10. La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.

La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa in conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:

Pietro Bertone – Amministratore Delegato



Tarantasca (CN), 27/02/2026 – Revisione 01

Drykos S.r.l. mette a disposizione le DoP in formato PDF sul proprio sito web.

Marcatura CE

Allegato alla Dichiarazione di Prestazione (DoP) n. 002/2024

 1370	 Drykos S.r.l., Via Poli 29, 00187 Roma info@drykos.com
<p>24 002/2024 EN 934-2:2012 DRYMIX ULTRA <i>Additivo per calcestruzzo resistente all'acqua</i></p>	
Contenuto di cloruri	≤ 0,10% in massa
Contenuto di alcali	0,06 % in massa
Resistenza alla compressione	≥ 85% del campione di controllo
Assorbimento capillare	<p>Sottoposto a prova per 7 giorni dopo 7 giorni di maturazione: miscela di prova ≤50% in massa della miscela di controllo</p> <p>Sottoposto a prova per 28 giorni dopo 90 giorni di maturazione: miscela di prova ≤60% in massa della miscela di controllo</p>
Contenuto d'aria nel calcestruzzo fresco	≤ 2% in volume